

MUR RIDEAU VERRIERE


Mur rideau
Bureaux - Cholet (49)



Specitec
L'OUVERTURE MAÎTRISÉE



Mur rideau - Magasin Nantes (44)



Principe de montage

MUR RIDEAU

Nos murs rideaux assurent la fermeture de l'enveloppe d'un bâtiment sans participer à sa stabilité

- PROFILS À RUPTURE DE PONT THERMIQUE
- NOMBREUSES FORMES GÉOMÉTRIQUES (rectangulaire, triangulaire ...)
- PLUSIEURS TYPES DE POSE (verticale, inclinée, à facettes, raccordement avec verrière)
- DORMANTS D'INTÉGRATION

Possibilité de positionner les différents ouvrants de nos gammes portes, châssis à frappe et coulissants.

- MULTIPLES REMPLISSAGES ENTRE 20 ET 50 MM D'ÉPAISSEUR (double vitrage, éléments de remplissage (EDR) de type panneaux sandwichs)

Les murs-rideaux à ossature aluminium autoporteuse sont assemblés et livrés pré-montés sur chantier, et constitués de montants et traverses d'épaisseurs différentes ainsi que de serreurs et capots de formes variées

- PERFORMANCES THERMIQUES

Châssis L 1350 mm x H 1500 mm :

Uw 1,3 W/m².K - Ug 1,2 W/m².K

Uw 1,5 W/m².K - Ug 1,4 W/m².K

Uw 1,7 W/m².K - Ug 1,6 W/m².K

- LABELS



Mur rideau Bureaux - Cholet (49)

Verrière à 2 pentes - Maison individuelle St Sauveur de Givre en mai (79)



VERRIERE

- PROFILS À RUPTURE DE PONT THERMIQUE
- SUR TRÉMIE PRÉDÉFINIE (structure rigide bois, acier, béton...)
- VERRIÈRE DE PETITE ET GRANDE DIMENSION, DE GÉOMÉTRIES VARIABLES (rectangulaire, triangulaire, pyramidale ...)
- GRANDE POSSIBILITÉ DE REMPLISSAGES



Verrière à 2 pentes - Maison individuelle St Sauveur de Givre en mai (79) - vue extérieure

- LABELS



Specitec
L'OUVERTURE MAÎTRISÉE

Tél. 02 41 49 77 40 - Fax. 02 41 49 41 05

ZA DU PRÉ AVRIN BP24 49360 MAULÉVRIER

www.specitec.fr - info@specitec.fr